SX2 系列
箱式电阻炉
————使用说明书————
INSTRUCTIONS

宁波凯诺仪器有限公司

地址：宁波市北仑区明州路	手机：13081988180 15257466567
电话：0574-55008763	传真：0574-56877165
网址：http://www.nbknyq.com	邮箱：nbknyq@163.com

目　　　　录

一　概述

箱式电阻炉SX2-5-12型，适用于工业产品的烘干及加热，亦可作各种产品的表面处理，陪烧、烘干及加热固化等。

二　主要技术参数

工作尺寸：300×200×120mm（深×宽×高）

工作温度：室温～1200℃

加热功率：5KW

加热元件：电阻丝

加热方式：电加热

控温方式：XMTA3301指针仪表

调功方式：接触器

工作电源：220V/380V　50Hz

三　　工作环境

1.环境温度：-10-40℃

2.相对湿度：≤85%RH

3.无易燃，易爆、腐蚀性气体尘埃，避免有振动和冲击力的场合。

五　结构说明

1. 电阻炉炉膛采用耐高温砖制作，外壳采用 Q235A 制作，钢材均经防锈处理，箱体表面喷有硝基喷漆；

2. 本设备为电热管加热，接触器调控；

六　操作步骤

1. 按电阻炉功率配装负荷开关，接妥电源线和接地线，并检查电气线路；

2. 打开干燥箱门，将工件或试件放入电阻炉，关闭箱门；

3. 设定产品烘烤温度：

   a: 开启电源开关、电源指示灯亮；

   b: 扭动 XMTA3301 指针仪表器上的指针，使指针显示为产品所需烘烤温度值；

   c:仔细观察 XMTA3301 指针仪表上显示器所显示的温度是否有过冲和欠调现象；

   d:使 XMTA3301 指针仪表器显示的数字到产品所需烘烤温度;(等温度到达后,仪表动作几次再设置到所需烘烤温度值)；

4. 使用完毕，切断电源开关，关闭总电源；

注意：使用电阻炉时温度升到 200℃时需保温，再升 400℃时也需要保温，按照此方法操作使用，电阻炉不易损坏。

七 注意事项

1.箱体必须经可靠接地。

2.请详阅各种仪表、仪器使用说明书再操作使用电阻炉。

3.工件或试件不可放置过密，以保证热风顺循环。

4.电阻炉恒温时，避免开门，以减少工作室温度波动的可能。

5.本电阻炉出厂时已经技术调整，所有结构不得随易更改。

6.本设备勿需特殊维护，但用户应定期检电气元件和传动部件，及时更换易老化元件，传动部件应定期加润滑油；设备在长久未使用后重新使用时，应全面检查后才能投入使用。

7.设备出现故障时，请及时找专业人员排除，或与生产厂家联系。

注意:此烘箱属非防爆型烘箱，严禁带有易燃、易爆、易挥发的产品放入箱内，以免发生爆炸，造成不必要的损失！

SX2 系列箱式电阻炉的参考图片:



宁波凯诺仪器有限公司,专业销售 **SX2 系列箱式电阻炉**以及各类烘箱，产品的具体型号如下：

指针式电热恒温鼓风干燥箱 SC101-0A，指针式电热恒温鼓风干燥箱 SC101-1A，指针式电热恒温鼓风干燥箱 SC101-2A，指针式电热恒温鼓风干燥箱 SC101-3A，指针式电热恒温鼓风干燥箱 SC101-4A，指针式电热恒温鼓风干燥箱 SC101-5A；

数显式电热恒温鼓风干燥箱 SC101-0B，数显式电热恒温鼓风干燥箱 SC101-1B，数显式电热恒温鼓风干燥箱 SC101-2B，数显式电热恒温鼓风干燥箱 SC101-3B，数显式电热恒温鼓风干燥箱 SC101-4B，数显式电热恒温鼓风干燥箱 SC101-5B；

不锈钢内胆高温烘箱 8501-1B，不锈钢内胆高温烘箱 8501-2B，不锈钢内胆高温烘箱 8501-3B，不锈钢内胆高温烘箱 8501-4B，不锈钢内胆高温烘箱 8501-5B；

箱式电阻炉 SX2-2.5-10， SX2-4-10 箱式电阻炉，箱式电阻炉 SX2-8-10，箱式电阻炉 SX2-12-10，箱式电阻炉 SX2-2.5-12，箱式电阻炉 SX2-5-12，箱式电阻炉 SX2-10-12；

远红外 PET 塑料专用烘箱 SC202-4YB，远红外 PET 塑料专用烘箱 SC202-6YB。

宁波凯诺仪器有限公司销售的产品:品质有保证，售后服务有保证！凯诺仪器，诚信为本，真诚期待您的来电！

联系人：王成军

电话：0574-55008763

传真：0574-56877165

手机：13081988180 15257466567

Q　Q：503758071

邮箱：nbknyq@163.com

网站：http://www.nbknyq.com

如需了解详细 **SX2 系列箱式电阻炉**的详细资料，请参考以下链接：

http://www.nbknyq.com/sdsanhe-ParentList-408693/